

Gebruikershandleiding

Kajak transportwagen

51506

toboli



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
Duitsland

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0 - Fax: +49 2403 55592-15



Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen bij ingebruikname van dit product. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

Onderdelenlijst

Betekening	Aantal
Wagenframe	1
Wielen 25,4 cm (10")	2
Snelspanpennen	2
Spangordel	1

Installatie

- Klap het frame uit elkaar en verwijder de snelspanpennen van de as bij de ringen naar boven te klappen.
- Schuif de wielen aan beide kanten op de as van het frame.
- Breng de snelspanpennen weer aan beide einden van de as in de zijwaartse gaten aan om de wielen aan de as vast te zetten.
- Klap de R-ringen op het einde van de as naar beneden om de wielen compleet af te zekeren.

Gebruik

- Klap het wagentje uit elkaar. De voet dient in de richting te komen waar u de boot heen wilt bewegen.
- Plaats het bootje op het toestel en let hierbij op dat u het gewicht evenredig verdeeld.
- Til één kant van het bootje op en draai deze om, zodat u het bootje op de middelste schuimhendels van de wagen kunt plaatsen.
- Gebruik de spangordel om het bootje aan de wagen vast te maken. Let hierbij op dat u de spangordels niet overspand.
- Til het einde van de boot en klap de voet van het wagentje in. U kunt de wagen nu laten rollen door de boot in normale loopsnelheid te trekken of te duwen.
- Reinig het wagentje na gebruik met schoon water en droog het af om roestvorming te voorkomen.

Waarschuwing!

- De maximale draaglast van 45 kg (80 lb) mag niet overschreden worden.
- Alleen in normaal looptempo rollen. Niet met een motor aangedreven object trekken of slepen.
- Niet geschikt voor gebruik door kinderen zonder toezicht.

Belangrijk:

Het op welke manier kopiëren van deze handleiding en /of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van *WilTec Wildanger Technik GmbH* vooraf.