



Delförteckning

	<p>A (1x)</p>	<p>B (1x)</p>	<p>C (1x)</p>
	<p>D (1x)</p>	<p>E (1x)</p>	<p>F (1x) ∅ 19 mm</p>
	<p>G (1x) ∅ 24 mm</p>	<p>H (1x)</p>	<p>I (2x)</p>
	<p>J (1x)</p>	<p>K (4x)</p>	



Montering

1. Välj en plats för solduschen som erbjuder så mycket solljus som möjligt.
2. Fäst den nedre duschpelarens (**B**) bottenplatta på en sten- eller träplatta med de fyra medföljande skruvarna, underläggsbrickorna och betongpluggarna (**K**). Vi rekommenderar att använda skruvnyckel.
3. Anslut duschmunstycket (**D**) med tätningen (**G**) till förlängningsröret (**E**). Skruva sedan in förlängningsröret (**E**) med tätningen (**F**) i gängen på den övre duschpelaren (**A**). Dessa delar ska skruvas fast för hand. Använd inte skruvnyckel eller liknande.
4. Placera tätningsringen i mellanrummet på den nedre pelaren (**B**).
5. Lyft den övre pelaren (**A**) på den nedre pelaren (**B**). Anslut innerslangarna med varandra.
6. Vrid fästringarna medsols så att de två pelarna (**A + B**) är kopplade till varandra. Blandarventilen och duschmunstycket (**D**) ska vara inriktade i samma riktning.

Första användningen

1. Öppna blandarventilen och ställ den i "hett" läge så att det inte finns kvar luftbubblor i slangarna vid påfyllning av solduschen.
2. Anslut din trädgårdsslang till slanganslutningen (**J**). Sätt på vattentillförseln i din trädgårdsslang för att fylla solduschen. Det kan ta några minuter innan duschen fylls helt.
3. Så fort som vatten kommer ut ur duschmunstycket (**D**) stänger du blandningsventilen, vilket gör att vattnet upphettas.
4. Beroende på solinstrålningen och utomhustemperaturen tar det cirka två timmar för att värma upp vattnet i tanken.
5. I starkt solljus kan temperaturen i tanken nå upp till 60 °C.



OBS: För att undvika skällning bör du alltid ställa in blandningsventilen i "kallt" läge när du slår duschen på och ställ sedan in den önskade temperaturen.

Vinterförvaring

1. Stäng av vattenanslutningen till solduschen.
2. Öppna blandarventilen och ställ den i "hett" läge så att tanken och slangarna töms fullständigt (det tar ca. 8–10 min). Rör inte blandarventilen medan tanken töms, annars kommer vattenflödet att avbrytas.
3. Tryck säkerhetslåset uppåt och vrid fästringen motsols. Lossa sedan slanganslutningen i tanken så att återstående vatten kan släppa ut.
4. Demontera den nedre duschpelaren (**B**) och släpp ut återstående vatten.
5. Rengör och torka de enskilda delarna av duschen.
6. Förvara solduschen på en skuggig och torr plats. Förvara solduschen i ett frostfritt rum.



VIKTIG:

- Använd aldrig salt eller andra frostskyddsmedel.
- Rekommenderat vattentryck: upp till 3,5 bar.
- Solduschen ska under inga omständigheter drivas via en extra pump eller husvattenverk.
- Uppvärmningen av vattentanken gör att innehållet expanderar. Detta gör att vatten kan läcka ut ur duschmunstycket.
- Vid första användningen av solduschen ska den vara på i några minuter för att få plastukt ur den.

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.