

Bedienungsanleitung

Bremsentlüfter 3 ℓ

61325



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten.

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Aktualisierung der Dokumentation

Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihre Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Sicherheitshinweise

- Halten Sie dieses Produkt in einem guten Betriebszustand und ergreifen Sie unverzüglich die nötigen Maßnahmen, um beschädigte Teile zu reparieren oder zu ersetzen.
- Verwenden Sie nur zugelassene Teile. Nicht zugelassene Teile können gefährlich sein, wenn sie zusammen mit diesem Gerät verwendet werden.
- Halten Sie Kinder und unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber, aufgeräumt und frei von nicht verwendeten Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich ausreichend beleuchtet ist.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Lassen Sie das Gerät nicht von ungeschulten Personen verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Rausch- oder Arzneimitteln stehen.
- Entsorgen Sie Abfallflüssigkeiten gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften.
- Lesen und beachten Sie die Warnhinweise auf dem Bremsflüssigkeitsbehälter.
- Tragen Sie einen Augenschutz und vermeiden Sie den Kontakt mit der Flüssigkeit. Wenn Ihnen Bremsflüssigkeit in die Augen gelangt, umgehend mit viel Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.
- **Achtung!** Verwenden Sie nur neue Bremsflüssigkeit. Gebrauchte Bremsflüssigkeit oder eine andere Flüssigkeit kann das System verunreinigen und zum möglichen Ausfall an der Bremsanlage führen.
- **Achtung!** Entsorgen Sie die Flüssigkeit nicht unkontrolliert, da dies zu Umweltverschmutzungen führt.
- **Achtung!** Bremsflüssigkeit ist brennbar und muss von Zündquellen einschließlich heißer Oberflächen (z. B. Abgaskrümmern) ferngehalten werden.
- **Achtung!** Bremsflüssigkeit kann die Lackierung beschädigen. Stellen, auf denen versehentlich Bremsflüssigkeit verschüttet worden ist, sollten sofort mit Wasser abgespült werden.

Füllvorgang

1. Stellen Sie sicher, dass kein Druck im Inneren des Geräts zurückbleibt. Der Druck kann mit Hilfe des Entlastungsventils an der Seite der Pumpe abgelassen werden.
2. Nehmen Sie die Kappe auf der Oberseite des Gerätes ab und füllen Sie das Gerät mit neuer Bremsflüssigkeit. Stellen Sie sicher, dass sich keine Altflüssigkeit und kein Schmutz im Tank befinden.

Verwendung

1. Wählen Sie einen passenden Adapter aus dem Lieferumfang aus und bringen Sie ihn am Hauptzylinder der Bremsanlage an.
2. Betätigen Sie die Pumpe des Geräts, bis der empfohlene Entlüftungsdruck erreicht ist. Öffnen Sie den Bremsnippel und verbinden Sie ihn mit dem geeigneten Entlüftungsbehälter. Sobald die neue Flüssigkeit in den Behälter kommt, schließen Sie das Ventil. Wiederholen Sie den Vorgang für alle 4 Reifen (in beliebiger Reihenfolge).
3. Wenn Bremsflüssigkeit ausfließt, bitten Sie einen Helfer, das Bremspedal zu betätigen, während Sie beobachten, wie die Flüssigkeit durch den durchsichtigen Schlauch fließt. Schon nach



einigen wenigen Tritten aufs Bremspedal ist der Hauptbremszylinder-Vorratsbehälter möglicherweise leer. Denken Sie daher immer daran, ihn zu prüfen und gegebenenfalls aufzufüllen.

4. Wenn Sie fertig sind, sollten Sie gleich den Druck durch Drücken auf das Entlastungsventil an der Seite der Pumpe ablassen. Nehmen Sie nach dem Druckablassen den Flüssigkeitsschlauch vom Adapter am Hauptbremszylinder.

Hinweis! Lösen Sie nicht vor dem Ablassen des Drucks die Verbindung des Adapters.

5. Falls erforderlich, füllen Sie den Vorratsbehälter wieder vollständig mit Bremsflüssigkeit auf. Bringen Sie den Deckel des Hauptzylinders wieder am Fahrzeug an.
6. Entsorgen Sie die Flüssigkeit im Entlüftungsbehälter ordnungsgemäß.

Pflege und Wartung

- Reinigen Sie den Bremsentlüfter nach dem Gebrauch mit einem sauberen, trockenen Tuch.
- Der Luftdruck muss über dem Entlastungsventil abgelassen werden.
- Entleeren Sie bei Nichtgebrauch den Flüssigkeitsbehälter.
- Halten Sie Schlauch und den Adapter für die zukünftige Verwendung sauber.
- Bewahren Sie den Bremsentlüfter an einem sauberen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Technische Daten

Kapazität des Entlüfters (ℓ)	3
Kapazität des Absaugbehälters (ℓ)	1
Material	Kunststoff
Max. Arbeitsdruck (bar)	2–4,7
Gewicht (kg)	1,4

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.