

Mode d'emploi

Compresseur de ressort de soupape

61572

XPO the **tool**
experts



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-bas :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**

Tel : +49 2403 55592-0

Fax : (+49 2403 55592-15)

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



Attention : Lisez soigneusement cette notice d'utilisation. Veuillez suivre les consignes de sécurité, d'avertissement et de précaution. Utilisez ce produit correctement, avec soin et uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

Consignes de sécurité

Attention : Assurez-vous qu'en utilisant des outils, les directives de santé et de sécurité locales et les directives générales relatives au travail dans des ateliers sont respectées.

N'utilisez pas l'outil s'il est endommagé.

- Assurez-vous que les outils sont dans un bon état de fonctionnement et qu'ils sont soignés pour que le travail soit efficace et sûr.
- Quand le véhicule sur lequel vous travaillez est sur le point d'être soulevé, vous devez vous assurer qu'il est suffisamment soutenu avec des supports d'essieu ou des rampes avec des cales.
- Portez des vêtements appropriés et qui réduisent le risque d'accidents. Ne portez pas de bijoux pendant librement et reliez les longs cheveux.
- Surveillez toujours tous les outils et toutes les pièces utilisés.
- Assurez-vous en travaillant sur le véhicule que l'espace de travail est sûr et stable.
- N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- **Important :** Suivez toujours les instructions du fabricant du véhicule ou d'un autre manuel approprié pour faire un travail correct et sûr. Cette notice d'utilisation n'est qu'un guide.





Utilisation

- Montage et démontage rapide de l'attache du ressort qui, après, peut être passé à travers les deux grandes ouvertures du tube de pression.
- Remplace rapidement et facilement les pinces de serrage coniques des ressorts de soupape encastrés. L'unité spécialement suspendue positionne immédiatement la bague d'arrêt au-dessus des culasses.
- Convient pour 8 V, 16 V et 24 V.
- L'air est appliqué sur le cylindre à travers les trous des bougies d'allumage, ce qui permet le remplacement des joints de soupape ainsi que des ressorts faibles et cassés sans qu'il soit nécessaire de retirer la culasse.
- L'une des extrémités de l'outil est adapté aux filets de 14 mm et de 18 mm des trous des bougies d'allumage. L'autre extrémité convient pour des filetages internes NPT de ¼".
- Le long tuyau est idéal pour atteindre les trous des bougies d'allumage qui sont très bas.
- Adaptateur pour air comprimé adapté aux filets de 14 mm et de 18 mm de bougies d'allumage. 4 x filet raccord pneumatique ¼".
- Maintenez la soupape en place en vous servant d'air comprimé pour effectuer des travaux de maintien des joints d'étanchéité des tiges de soupape ou des ressorts de soupape, les culasses restant à leur position.
- Enlève les joints des tiges de soupape de moteurs à arbres à cames en tête.
- La denture « en prise » de la pointe vous permet de prendre et les pièces de rechange originales et les pièces de rechange des joints, quelle que soit leur configuration.
- Un ajustement serré tient l'outil de manière à ce que celui-ci puisse être introduit dans les espaces étroits des guide-soupape et utilisé facilement par pression manuelle.
- En totalité, il y a 6 tailles : 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm et 11,5 mm.

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.