

# Manual de instrucciones

## Carro recogedor de aceite

61709



Imagen similar, puede diferir según el modelo

Lea y respete el manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.

Actualización de la documentación

Si tiene sugerencias para ayudarnos a mejorar o si hubiera constatado alguna irregularidad, por favor, póngase en contacto con nosotros.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase sin falta en contacto con nuestro producto de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15




## Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que utilice este aparato. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

El carro recogedor de aceite es ideal para la recogida de aceite usado y otros líquidos de vehículos. Su altura ajustable permite regular la distancia entre el cárter del vehículo y la tolva de recogida, lo que hace que el derrame de aceite sea mínimo. Recipiente para el aceite usado no incluido.

## Indicaciones de seguridad

- Lea y comprenda todas las instrucciones. La inobservancia de las indicaciones abajo descritas puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
- Respete todas las medidas de seguridad e indicaciones mencionadas en este manual. Utilice siempre el aparato con cuidado para minimizar el riesgo de lesiones.
- Utilice el carro recogedor sólo en una zona de trabajo adecuada. Mantenga la zona de trabajo limpia, ordenada, libre de materiales extraños y con una iluminación adecuada.
- Mantenga a los niños y las personas no autorizadas alejadas de la zona de trabajo.
- Póngase siempre una equipación de seguridad adecuada, como guantes de protección, ropa de protección o calzado antideslizante.
- Evite el contacto excesivo con aceites usados. El contacto frecuente o prolongado con estas sustancias puede provocar lesiones en la piel y enfermedades.
-  Retire inmediatamente el aceite derramado. **¡Peligro de deslizamiento!**
- No exponga el dispositivo a lluvia ni salpicaduras de agua.
- Mantenga el dispositivo siempre seco, limpio y en buen estado para que funcione lo mejor y más seguro posible.
- Coloque el aparato sobre una superficie nivelada, limpia y seca. Asegúrese también de que el suelo sobre el que se apoya pueda soportar su peso.
- No vacíe el aceite a la fuerza. El aparato es más fácil y seguro de manejar si se utiliza según lo previsto. Elabore un plan de trabajo y utilice las herramientas adecuadas para la tarea a realizar.
- Asegúrese de que todas las conexiones estén bien selladas. En caso contrario, no utilice el aparato.
- No descuide nunca un carro recogedor de aceite que esté lleno.
- Coloque el carro recogedor de aceite de forma que no pueda causar ningún peligro al mover, vaciar o almacenar el aceite.
- Cuando no lo utilice, guarde el carro recogedor de aceite en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. Antes de guardarlo y volver a utilizarlo, compruebe siempre que funciona correctamente.
- Respete en todo caso la normativa local para la eliminación del aceite usado.



**¡Atención!** ¡No permita en ningún caso que las fugas de líquidos contaminen el medio ambiente!

## Componentes



Nº	Denominación	Uds.
1	Embudo con filtro	1
2	Tubo superior	1
3	Abrazadera	1
4	Bandeja de herramientas	1
5	Tubo inferior	1
6	Tornillo de fijación	1
7	Tapón de drenaje	1
8	Depósito de aceite	1
9	Ruedas	4

## Montaje

1. Conecte el embudo (1) al tubo superior regulable en altura (2). Fije el tubo superior (2) con la abrazadera (3).
2. Fije la bandeja para herramientas (4) al tubo inferior (5) e introduzca el tubo inferior (5) en el depósito de aceite (8). Luego fije el tubo (5) con el tornillo de bloqueo (6).

## Manejo

1. Coloque el carro móvil recolector de aceite debajo del aparato que desea vaciar.
2. Coloque el embudo (1) debajo de la válvula de desagüe o de la rejilla de ventilación del aparato.
3. Una vez finalizado el vaciado, baje de nuevo el embudo (1) antes de retirar el dispositivo de vaciado de aceite.



### Vaciado del depósito de aceite

1. Retire el embudo **(1)**, del tubo superior **(2)** y el tubo inferior **(5)** del depósito de aceite **(8)**.
2. Introduzca la manguera de vaciado de una bomba manual (no incluida en el volumen de suministro) en el depósito de aceite **(8)** y bombee el aceite usado.

### Mantenimiento

- Limpie el filtro del embudo en caso necesario.
- Limpie el interior del recipiente periódicamente.

Aviso importante:

Reimpresión, incluyendo extractos y cualquier uso comercial, incluyendo partes del manual, sólo con el permiso escrito de WilTec Wildanger Technik GmbH.