

# Mode d'emploi

## Outils de centrage d'embrayage 62286



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**  
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)  
Fax : +49 2403 55592-15

---

## Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



Suivez les instructions.



Portez une protection oculaire.

## Consignes de sécurité

**Avertissement !** Veillez à ce que les réglementations en matière de santé et de sécurité, les règlements des autorités locales et les codes de pratique généraux des ateliers soient respectés lors de l'utilisation de ce produit.

- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- Pour garantir une performance sûre et optimale du produit, assurez-vous que le produit est en bon état de fonctionnement.
- Assurez-vous que la clé de contact ait été retirée pour éviter tout démarrage accidentel du moteur.
- Si le véhicule sur lequel vous travaillez doit être soulevé, assurez-vous qu'il a été correctement fixé par des supports d'essieux ou par des rampes et des cales.
- Portez des vêtements appropriés pour éviter qu'ils ne s'emmêlent dans des pièces en rotation. Ne portez pas de bijoux en vrac et attachez les cheveux longs.
- N'utilisez pas l'outil de centrage d'embrayage lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments qui altèrent la conscience.

**Important !** Consultez toujours les instructions d'entretien du constructeur du véhicule ou un manuel propriétaire pour déterminer les procédures et les données nécessaires. Ces instructions ne sont données qu'à titre indicatif.

## À propos du produit

- Composants en acier noirci chimiquement dans un boîtier de stockage
- Aide à aligner la plaque d'accouplement lors du montage

## Contenu

1 × arbre de centrage  
8 × adaptateurs de centrage pour disques d'embrayage (14,2–24,2 mm)  
8 × adaptateurs avec palier pilote (10,8–20 mm)



## Fonctionnement

1. Choisissez un adaptateur approprié pour le diamètre intérieur du disque d'embrayage et faites-le glisser dans l'arbre de centrage.
2. Choisissez l'adaptateur de centrage approprié pour le palier de guidage et vissez-le sur l'extrémité de l'arbre de centrage.
3. Faites glisser le disque d'embrayage sur l'adaptateur en vous assurant qu'il est correctement aligné.
4. Insérez l'adaptateur de centrage dans le palier de guidage et faites glisser le disque d'embrayage dans la douille de guidage jusqu'à ce qu'il atteigne le volant d'inertie.
5. Installez et serrez le plateau de pression de l'embrayage et le couvercle.
6. Retirez l'outil de centrage.

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.