

Istruzioni per l'uso

Strumento di centraggio della frizione

62286

XPO the **tool**
experts



Immagine similare, può variare a seconda del modello

Prima della messa in funzione del dispositivo leggere e osservare le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, caratteristiche funzionali e i dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza previo consenso scritto. Tutti i diritti sono riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel manuale per l'uso o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per garantire che il presente manuale utente sia completo, preciso e aggiornato, non si possono escludere errori.

Se riscontra un errore o vuole dare un suggerimento di miglioramento, saremo lieti di ascoltarvi.

È possibile inviare un'e-mail a:

service@wiltec.info

o utilizzare il nostro modulo di contatto su:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di questo manuale in diverse lingue è disponibile sul nostro shop online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Per restituire la merce ai fini della sua sostituzione, riparazione o per altri scopi, si prega di utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per assicurare che la gestione del reclamo o la restituzione della merce sia gestita senza problemi, si prega di contattare il nostro team di assistenza anticipatamente.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, vi chiediamo di prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari nell'impiego di questo prodotto. A tal fine, vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di assicurarvi di aver ben compreso il loro contenuto.

Conservare questo manuale in un luogo sicuro.



Seguire le istruzioni!



Indossare occhiali di protezione!

Indicazioni di sicurezza

Attenzione! Quando si usa questo prodotto attenersi alle norme relative la salute e la sicurezza, alle norme locali in vigore e alle regolamentazioni generali delle officine.

- Non utilizzare il prodotto se presenta dei danni.
- Per garantire le prestazioni sicure e ottimali, è necessario assicurarsi che il prodotto sia in perfette condizioni.
- Assicurarsi che la chiave di accensione sia stata rimossa per evitare un avviamento accidentale del motore.
- Se il veicolo su cui si deve intervenire deve essere sollevato, assicurarsi che sia stato adeguatamente fissato con cavalletti o rampe e cunei.
- Indossare indumenti appropriati per evitare che rimangano impigliati. Non indossare gioielli e legare i capelli lunghi.
- Non utilizzare lo strumento di centraggio della frizione se si è stanchi o sotto l'influenza di alcol, droghe o farmaci che influiscono sullo stato di coscienza.

Importante! Fare sempre riferimento alle istruzioni di servizio del produttore del veicolo o a un manuale aziendale per determinare le procedure e i dati necessari. Queste istruzioni sono solo a titolo indicativo.

Informazioni sul prodotto

Componenti in acciaio annerito chimicamente in una valigetta di custodia. Agevola l'allineamento della piastra di pressione della frizione durante il montaggio.

Contenuto

- 1 x albero di centraggio
- 8 x adattatori di centraggio per dischi frizione (14,2–24,2 mm)
- 8 x adattatore con cuscinetto pilota (10,8–20 mm)



Funzionamento

1. Selezionare un adattatore adeguato al diametro interno del disco della frizione e spingerlo nell'albero di centraggio.
2. Selezionare l'adattatore di centraggio appropriato per il cuscinetto di guida e avvitarlo sull'estremità dell'albero di centraggio.
3. Far scorrere il disco della frizione sull'adattatore, assicurandosi che sia orientato correttamente.
4. Inserire l'adattatore di centraggio nel cuscinetto di guida e far scorrere il disco della frizione nel manicotto di guida fino al volano.
5. Installare la piastra di pressione della frizione e il coperchio, avvitarli bene.
6. Rimuovere lo strumento di centraggio.

Avvertenza importante:

La riproduzione, anche parziale, e qualsiasi uso commerciale di questo manuale sono ammessi solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.