

Manuale di istruzioni

Recuperatore olio esausto

62572, 62573



Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.

Aggiornamento della documentazione

Se ha suggerimenti o imprecisioni da segnalare, non esiti a contattarci.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se ha proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esiti a contattarci.

Scrivici un'e-mail all'indirizzo:

service@wiltec.info

o utilizzi il nostro modulo di contatto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Germania)

Se desidera spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contatti il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Germania)

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15




Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto.

Conservare con cura il presente manuale.

Il carrello per il recupero dell'olio è ideale per la raccolta dell'olio esausto e di altri liquidi per veicoli. L'altezza regolabile dell'imbuto consente all'utente di impostare la distanza tra la coppa dell'olio del veicolo e l'imbuto, riducendo al minimo le fuoriuscite. Contenitore dell'olio usato non incluso.

Indicazioni di sicurezza

- Leggere e comprendere tutte le indicazioni. Il mancato rispetto delle indicazioni può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.
- Seguire tutte le precauzioni, le istruzioni e le indicazioni contenute in questo manuale. Utilizzare sempre l'apparecchio con attenzione per ridurre al minimo il rischio di lesioni.
- Posizionare il carrello in un'area di lavoro adatta. Mantenere l'area pulita, ordinata e libera da materiali estranei e garantire un'illuminazione adeguata.
- Tenere bambini e gli astanti lontani dall'area di lavoro.
- Prima dell'uso indossare sempre un equipaggiamento di sicurezza adeguato, come guanti, indumenti protettivi e calzature antiscivolo.
- Evitare il contatto eccessivo con gli oli esausti. Un contatto frequente o prolungato può causare danni alla pelle e malattie.
-  Rimuovere immediatamente l'olio rovesciato. **Pericolo di scivolamento!**
- Non esporre l'unità alla pioggia o a spruzzi d'acqua.
- Mantenere il dispositivo pulito, asciutto e in buone condizioni affinché funzioni nel modo migliore e più sicuro possibile.
- Posizionare l'unità su una superficie piana, pulita e asciutta. Assicurarsi inoltre che la superficie sia in grado di sostenere il peso del carico.
- Non applicare una forza eccessiva per scaricare l'olio. Il dispositivo funziona in modo più efficace e sicuro se usato come previsto. Pianificare il lavoro e utilizzare gli strumenti adeguati.
- Verificare che tutti i collegamenti siano a tenuta stagna. Se si verificano delle perdite, l'unità non deve essere utilizzata.
- Non lasciare mai incustodito un carrello di raccolta pieno di olio.
- Posizionare il carrello in modo che non possa causare pericoli durante lo spostamento, lo scarico o lo stoccaggio dell'olio.
- Quando non viene utilizzato, conservare il carrello in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini. Controllare le condizioni del dispositivo prima di riporlo e prima di riutilizzarlo.
- Osservare le norme locali per lo smaltimento dell'olio esausto.

Attenzione!

- **Non permettere in nessun caso che liquidi fuoriusciti inquinino l'ambiente!**
- Eseguire questa operazione quando la temperatura dell'olio è superiore a 60 °C.
- Quando si raccoglie l'olio usato, assicurarsi che la vettura sia in piano.
- Pulire regolarmente l'imbuto con un detergente adatto.
- Non regolare la valvola di scarico in modo avventato. Potrebbe costituire un pericolo.

Componenti



Nº	Denominazione	Nº	Denominazione	Nº	Denominazione
1	Imbuto	5	Serbatoio	9	Asta dell'impugnatura
2	Valvola d'inversione	6	Tubo di scarico	10	Tubo
3	Manopola di fissaggio	7	Valvola a sfera		
4	Gancio	8	Valvola di scarico		

Funzionamento

Passaggio 1

- Posizionare l'apparecchio sotto il motore del veicolo.
- Collegare la valvola a sfera al tubo di scarico.
- Portare l'imbuto all'altezza corretta e aprire la valvola di scarico.
- Spostate il tappo di scarico del motore e lasciate che l'olio di scarto finisca nell'imbuto.

Passaggio 2

- Controllare il livello di riempimento attraverso il vetrino di visualizzazione. Chiudere la valvola d'inversione quando il serbatoio è pieno.
- Portare l'imbuto alla massima altezza e fissarlo.
- Posare il tubo di svuotamento in un secchio. Chiudere la valvola a sfera e aprire la valvola di scarico.
- Collegare l'alimentazione pneumatica e scaricare l'olio esausto nel contenitore di raccolta.

Passaggio 3

Al termine dell'operazione, pulire l'apparecchio e riporlo correttamente.

Avvertenza importante: La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.