

# Gebruikershandleiding

## Olieopvangunit

62572, 62573

**XPO** <sup>the</sup> **tool**  
experts



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel WilTec Wildanger Technik GmbH met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan verneemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler (Duitsland)

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, zoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Attentie! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler (Duitsland)

E-Mail: **service@wiltec.info**  
Tel: +49 2403 55592-0  
Fax: +49 2403 55592-15



## Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen wanneer u dit product gebruikt. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

De olie-opvangwagen is ideaal voor het verzamelen van gebruikte olie en andere vloeistoffen uit voertuigen. Dankzij de verstelbare hoogte van de olietrichter kan de gebruiker de afstand tussen de oliebak van het voertuig en de trechter aanpassen, zodat er zo weinig mogelijk olie wordt gemorst. Een reservoir voor oude olie is niet inbegrepen.

## Veiligheidsaanwijzingen

- Lees en begrijp alle aanwijzingen. Het niet opvolgen van onderstaande instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.
- Neem alle voorzorgsmaatregelen, aanwijzingen en instructies uit deze handleiding in acht. Gebruik het apparaat altijd met zorg om het risico op letsel te minimaliseren.
- Gebruik de opvangwagen uitsluitend in een daarvoor geschikte werkomgeving. Houd de omgeving schoon, opgeruimd en vrij van vreemde voorwerpen en zorg voor voldoende verlichting.
- Houd kinderen en onbevoegden uit de buurt van het werkgebied.
- Trek voor gebruik altijd de juiste veiligheidsuitrusting aan, zoals veiligheidshandschoenen, beschermende kleding of antislipschoenen.
- Vermijd overmatig contact met gebruikte olie. Veelvuldig of langdurig contact hiermee kan leiden tot beschadiging van de huid en ziekten.
-  Verwijder gemorste olie onmiddellijk. **Gevaar voor uitglijden!**
- Stel het apparaat niet bloot aan regen of spatwater.
- Houd het apparaat droog, schoon en goed onderhouden zodat het zo goed en veilig mogelijk werkt.
- Plaats het apparaat op een vlakke, schone en droge ondergrond. Zorg er ook voor dat de ondervloer het gewicht van de lading kan dragen.
- Tap de olie niet met overmatige kracht af. Het apparaat is eenvoudiger en veiliger te bedienen als het wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is. Stel een werkplan op en gebruik het juiste gereedschap voor de klus.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten. Als de aansluitingen lek zijn, mag het apparaat niet worden gebruikt.
- Laat een met olie gevulde olieopvangwagen nooit onbeheerd achter.
- Plaats de olieopvangwagen zodanig dat deze geen gevaar kan opleveren bij het verplaatsen, aflaten of opslaan van de olie.
- Bewaar de olieopvangwagen op een droge en veilige plaats buiten het bereik van kinderen wanneer deze niet wordt gebruikt. Controleer voor opslag en voor hergebruik of het apparaat correct werkt.
- Neem de plaatselijke voorschriften voor het afvoeren van oude of gebruikte olie in acht.

### **Let op!**

- **Zorg ervoor dat in geen enkel geval lekkende vloeistoffen het milieu kunnen vervuilen!**
- Voer deze werkzaamheden uit wanneer de olietemperatuur hoger is dan 60 °C.
- Zorg er bij het opvangen van afgewerkte olie voor dat de auto horizontaal staat.
- Maak de trechter regelmatig schoon met een geschikt schoonmaakmiddel.
- Stel de afvoerklap niet te snel af. Dit kan een gevaar vormen.

## Onderdelen



Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving
1	Trechter	5	Tank	9	Stuurstang
2	Schakelventiel	6	Afvoerslang	10	Buis
3	Verstelbare bevestiging	7	Kogelventiel		
4	Haak	8	Aflaatventiel		

## Bediening

### Stap 1

- Plaats het apparaat onder de motor van het voertuig.
- Sluit de kogelkraan aan op de afvoerslang.
- Breng de trechter op de juiste hoogte en open de afvoerklep.
- Verplaats de aftapplug van de motor en laat de afgewerkte olie in de trechter lopen.

### Stap 2

- Controleer het vulniveau via het kijkvenster. Sluit de schakelklep wanneer de tank vol is.
- Breng de trechter op maximale hoogte en zet hem vast.
- Leg de afvoerslang in een emmer. Sluit vervolgens de kogelkraan en open de afvoerkraan.
- Sluit de pneumatische toevoer aan en laat de afgewerkte olie in de opvangbak lopen.

### Stap 3

Nadat het proces is voltooid, reinigt u het apparaat en bergt u het op de juiste manier op.

**Belangrijk:** Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van *Wil-Tec Wildanger Technik GmbH*.