

# Manual de instrucciones

## Purgador de frenos

62970



Imagen similar, puede diferir según el modelo

Lea y respete el manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.

Actualización de la documentación

Si tiene sugerencias para ayudarnos a mejorar o si hubiera constatado alguna irregularidad, por favor, póngase en contacto con nosotros.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente sin falta antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel.: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



## Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este producto. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

## Indicaciones de seguridad

- Mantenga este producto en perfecto estado y utilícelo solo para trabajos para los que esté previsto. No utilice el aparato para otros trabajos.
- Utilice solamente piezas homologadas. El uso de este dispositivo con piezas no autorizadas puede presentar riesgos.
- Mantenga a los niños y las personas no autorizadas alejadas de la zona de peligro.
- Mantenga la zona de trabajo limpia, ordenada y libre de materiales no utilizados.
- Asegúrese de que la zona de trabajo esté bien iluminada.
- No permita que personas no capacitadas utilicen la unidad.
- Compruebe si hay piezas dañadas antes de cada uso. Asegúrese de que el dispositivo funcione bien y pueda realizar los trabajos de manera adecuada.
- Compruebe la alineación y la fijación de las piezas móviles y los soportes. Todas las piezas dañadas deben ser reparadas por un especialista cualificado.
- No utilice el dispositivo cuando esté cansado o bajo los efectos de alcohol, estupefacientes o medicamentos.
- No se incline demasiado hacia delante y preste atención a mantener una posición segura.
- Elimine los líquidos residuales de acuerdo con las normativas locales.
- Lea y respete las advertencias del purgador de frenos.
- Lleve puesta ropa adecuada. No lleve puesta ropa suelta ni joyas, ya que estas pueden quedar atrapadas en las piezas móviles. Recójase el pelo en caso de tenerlo largo.
- Utilice gafas de seguridad y evite entrar en contacto con el líquido. Si el líquido entra en contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua y consulte a un médico. En caso de ingestión, consulte inmediatamente a un médico.
- **¡Atención!** Utilice solamente líquido de frenos nuevo. Utilizar líquido de frenos usado u otros líquidos puede ensuciar el sistema y provocar un fallo en el sistema de frenos.
- **¡Atención!** No elimine el líquido de forma inadecuada, ya que esto contamina el medio ambiente.
- **¡Atención!** El líquido de frenos es inflamable y debe mantenerse alejado de las fuentes de ignición, incluidas las superficies calientes (p. ej. los colectores de escape).
- **¡Atención!** El líquido de frenos puede dañar la pintura del coche. Los lugares en los que se ha derramado accidentalmente líquido de frenos deben aclararse con agua inmediatamente.

## Rellenar

- Asegúrese de que el dispositivo esté despresurizado. La presión puede liberarse a través de la válvula en el lado de la bomba.
- Quite la tapa situada en la parte superior del dispositivo. Después, rellene el aparato con líquido de frenos nuevo.
- Asegúrese de que no queden restos del líquido o impurezas en el tanque.

## Manual de instrucciones

- Seleccione un adaptador adecuado entre las piezas suministradas. Coloque el adaptador en el cilindro maestro del sistema de frenos.
- Accione la bomba del aparato hasta que se haya alcanzado la presión de purgado recomendada. Abra el niple de la válvula de purgado y conéctelo con el recipiente de purgado adecuado.



En cuanto el nuevo líquido llegue al recipiente, cierre la válvula. Repita este proceso para cada una de las cuatro ruedas (en cualquier orden).

- Si el líquido de frenos se sale, pida a una segunda persona que accione el pedal de freno mientras usted observa cómo el líquido fluye por la manguera transparente. Después de apretar varias veces el pedal de freno, es posible que el depósito del cilindro maestro esté vacío. Por lo tanto, recuerde siempre comprobarlo y rellenarlo si fuera necesario.
- Cuando haya terminado, libere inmediatamente la presión presionando la válvula de alivio situada en el lateral de la bomba. Después de liberar la presión, quite la manguera de líquido del adaptador en el cilindro maestro.  
**¡Aviso!** Nunca desconecte el adaptador antes de liberar la presión.
- Si es necesario, vuelva a rellenar por completo el recipiente con líquido de frenos. Vuelva a colocar la tapa del cilindro maestro en el vehículo.
- Deshágase adecuadamente del líquido del recipiente de purgado.

### Cuidado y mantenimiento

- Después del uso, limpie el purgador de frenos con un paño limpio y seco.
- Debe liberar la presión de aire a través de la válvula de salida.
- Vacíe el recipiente de líquido cuando no esté en uso.
- Mantenga limpios la manguera y el adaptador para el próximo uso.
- Guarde el dispositivo en un lugar limpio y seco y fuera del alcance de los niños.
- Para su seguridad, se recomienda el mantenimiento regular realizado por un profesional.

### Aviso importante:

La reimpresión de este manual, también parcial, así como cualquier uso comercial, incluso de algunas de sus partes, solo con autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.