

Gebruikershandleiding

Bandenluchtkanon 19 ℓ/38 ℓ

62979, 62980



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.

Actualisatie van het document

Indien u fouten of andere onrechtmatigheden in dit document heeft opgemerkt, vernemen wij deze graag van u.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
Duitsland

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0 - Fax: +49 2403 55592-15



Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen bij ingebruikname van dit product. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

Dit luchtkanon (ook wel *Banden Booster* genoemd) helpt bij het oppompen van bandloze banden die niet gemakkelijk opgepompt kunnen worden. De opening tussen de band en de velg wordt met lucht gevuld. Houd het luchtkanon schuin op de velg en zet de luchtstroom van het kanon open. Een combinatie van luchthoeveelheid, luchtsnelheid en een bepaalde schuine hoek waarmee de lucht in de band geschoten wordt, zorgt voor turbulentie in de band en het dichtklappen van open plaatsen tussen band en velg. De band kan vervolgens naar de gewenste druk opgepompt worden.

Veiligheidsaanwijzingen

- Controleer het kanon op een probleemloze werking en goed onderhouden technische toestand voordat u het in gebruik neemt.
- Vul de booster uitsluitend met schone, droge en olievrije perslucht.
- De luchtbehouder is voorzien van een luchtdrukventiel dat bij een luchtdruk van ca. 10 tot 12 bar open gaat. Deze waarden komen overeen met de aanbevolen maximale werkdruk.
- Voer geen wijzigingen of modificaties aan de lucht tank of andere componenten van de booster door. Veranderingen kunnen tot zware ongelukken en zwaar letsel leiden.
- De maximale druk mag niet overschreden worden.
- De druktank mag uitsluitend bij een normale omgevingstemperatuur worden gevuld. Voorkom grote temperatuurschommelingen.
- Het apparaat mag uitsluitend met een volledige ontluchte tank en geopende lucht-vulventiel opgeslagen worden.
- Gebruik de booster uitsluitend waar deze voor bedoeld is.
- Richt de booster **NÓÓIT** op personen of dieren.
- Draag bij het gebruik van het kanon altijd gehoorbescherming. Het gebruik van het kanon zonder gehoorbeschermers kan tot gehoorschade of zelfs -verlies leiden. De harde knal die vrijkomt bij het gebruik bedraagt meer dan 100 dB.
- Gebruik geen brandbare schoonmaakmiddelen om de banden te reinigen wanneer u het luchtkanon wilt gaan gebruiken.
- Bij het ontluchten van het luchtkanon kunnen splinters, stof of roestdeeltjes door de lucht geschoten worden. Draag daarom altijd een veiligheidsbril om uw ogen te beschermen tegen rondvliegende deeltjes.

Gebruiksaanwijzingen

- Sluit het blokkeer- en vulventiel en sluit de booster op de persluchtvoorziening aan. Open het blokkeerventiel totdat de gewenste luchtdruk bereikt is. Het aflatventiel opent bij een druk groter dan 10 bar.
- Zet de vulconus met diens flens tegen de velg aan. Pomp de band door het openen van het vulventiel. Doe dit met impulsen. Een beter resultaat kan bereikt worden wanneer de band met een normale luchtpomp tegelijkertijd opgepompt wordt.
- Kies de hoek zo uit, zodat de lucht tussen de band en de velg weg kan stromen. Een te schuine of enge hoek (aan de velg) reduceert de efficiëntie van het proces.

Opslag en onderhoud

Laat het lucht-vulventiel open, zodat eventuele vocht uit de luchtbehouder kan wegstromen. Controleer de tank en alle andere gemonteerde componenten regelmatig op scheuren en schade. Monteer of demonteer nooit onderdelen wanneer de tank onder druk staat!

Belangrijk: Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van *Wil-Tec Wildanger Technik GmbH*.