

# Bedienungsanleitung

## Nietmutternzange

62982

**XPO** <sup>the</sup> **tool**  
experts



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten.

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Aktualisierung der Dokumentation

Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihre Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

## Sicherheitshinweise

- Tragen Sie während der Verwendung eine angemessene Schutzausrüstung.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Verwendungszweck. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Sachschäden und Verletzungen führen.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor und verwenden Sie nur Originalersatzteile.
- Verwenden Sie das Gerät nur in einem gut ausgeleuchteten und aufgeräumten Arbeitsbereich. Unaufgeräumte und schlecht beleuchtete Arbeitsbereiche erhöhen die Unfallgefahr.
- Halten Sie Kinder vom Arbeitsbereich fern und stellen Sie sicher, dass sie das Gerät nicht verwenden können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile Beschädigungen aufweisen.

## Teileliste

Bezeichnung	Anzahl	Größe
Nietmutternzange	1	328 mm
Flachschlüssel	1	–
Mundstücke	5	M5/M6/M8/M10/M12
Zugdorne	5	M5/M6/M8/M10/M12
Nietmuttern	150	30 × M5/M6/M8/M10/M12

## Abnehmen des Zugdorns

1. Drehen Sie die Kunststoffschraube los.
2. Entfernen Sie die Endmutter aus dem Zugdorn.
3. Entfernen Sie die Mutter (Nasenmutter) an der Oberseite.
4. Ziehen Sie den Zugdorn oben heraus.
5. Nehmen Sie die kleine Feder vom Zugdorn ab.

## Anbringen des Zugdorns

1. Bringen Sie die kleine Feder an der richtigen Stelle am Zugdorn an.
2. Führen Sie den Zugdorn in die obere Aufnahmebuchse ein, bis nur noch das Ende des Zugdorns herausragt.
3. Schrauben Sie die Mutter (Nasenmutter) oben in die Buchse.
4. Schrauben Sie die Endmutter in das Ende des Zugdorns.
5. Setzen Sie den Zugdorn mit seinem Ende in das Loch der Mutter ein und drücken Sie den Dorn nach unten.



## Verwendung

1. Nehmen Sie eine Nietmutter in gewünschter Größe und setzen Sie sie mit ihrem Ende auf den Zugdorn.
2. Halten Sie die Nietmutter fest und drehen Sie die untere Kunststoffschraube im Uhrzeigersinn. Führen Sie so den Zugdorn in die Nietmutter ein.
3. Führen Sie die Nietmutter in das Loch im Blech ein, so dass der Kopf der Nietmutter gegen das Blech gesetzt wird. Drücken Sie anschließend die beiden Griffe der Zange zusammen, um die Nietmutter auf dem Blech festzusetzen.
4. Lösen Sie dann den Griff der Nietzange wieder und drehen Sie die Kunststoffschraube gegen den Uhrzeigersinn, um den Zugdorn aus der Nietmutter zu entfernen.

### Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.