

# Mode d'emploi

## Pince à riveter

62982

**XPO** <sup>the</sup> **tool**  
experts



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.

Actualisation de la documentation

Si vous avez des suggestions d'amélioration pour nous ou que vous ayez constaté des erreurs, veuillez nous contacter.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**

Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)

Fax : +49 2403 55592-15

---

## Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



## Consignes de sécurité

- Pendant le travail, portez un équipement de sécurité approprié
- N'utilisez l'appareil que pour l'usage indiqué dans ce manuel. Toute utilisation incorrecte peut entraîner des dommages et des blessures.
- Ne modifiez pas l'outil et utilisez uniquement des pièces de rechange originales.
- Utilisez l'outil uniquement dans une zone bien rangée et suffisamment illuminée. Les zones en désordre et sombres augmentent le risque d'accident.
- Gardez les enfants à l'écart de l'outil et assurez-vous qu'ils ne jouent pas avec l'outil.
- N'utilisez pas l'appareil si des pièces sont endommagées.

## Liste des pièces

Dénomination	Quantité	Taille
Pince à riveter	1	328 mm
Clé plate	1	–
Mandrins	5	M5/M6/M8/M10/M12
Broches de traction	5	M5/M6/M8/M10/M12
Écrous à rivet	150	30 × M5/M6/M8/M10/M12

## Enlèvement d'une broche de traction

1. Dévissez la vis en plastique.
2. Retirez l'écrou de l'extrémité inférieure de la broche de traction.
3. Retirez l'écrou de l'extrémité supérieure de la broche.
4. Sortez la broche vers le haut.
5. Retirez le petit ressort de la broche.

## Mise en place d'une broche de traction

1. Attachez le petit ressort au bon endroit de la broche de traction.
2. Insérez la broche dans la douille supérieure porte-broche jusqu'à ce que l'extrémité seule émerge.
3. Vissez l'écrou dans la douille en haut.
4. Vissez l'écrou de l'extrémité inférieure dans l'extrémité inférieure de la broche.
5. Insérez l'extrémité de la broche dans le trou de l'écrou et poussez la broche vers le bas.

## Utilisation

1. Choisissez un écrou à rivet de la taille souhaitée et placez-la de son extrémité inférieure sur le haut de la broche de traction.
2. Tenez l'écrou à rivet et tournez l'écrou inférieur en plastique dans le sens horaire. C'est ainsi que vous insérerez la broche de traction dans l'écrou à rivet.
3. Insérez l'écrou à rivet dans le trou de la tôle de sorte que la tête de l'écrou à rivet se place contre la tôle. Puis serrez les deux poignées de la pince pour fixer l'écrou à rivet dans la tôle.
4. Desserrez les poignées de la pince à riveter et tournez l'écrou en plastique dans le sens antihoraire pour retirer la broche de traction de l'écrou à rivet.

**Avis important :** Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.